

Grenzeloos vermogen

De grote quadro TS

- Onderstel geschikt voor gebruik in ruw terrein, grote wielen met rubberbanden
- Onderstel optioneel ook in roestvrij stalen uitvoering verkrijgbaar
- Aansluitkabel, 7,5 meter met kabelopwikkeling
- Ergonomische, afneembare rijbeugel, optioneel ook verkrijgbaar in roestvrij stalen uitvoering
- Turbokiller-lans met roestvrijstaal spuitlans (quadro 1500 TS), roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel
- Houder voor pistool met uitschakelbeveiliging en lansen
- Stootbeugel, voor en achter
- Totaal-stop systeem met vertraagde motoruitschakeling
- Veiligheidsschakeling
- Waterreservoir
- Reinigingsmiddelaanzuiging
- Excenterparkeerrem



Afb. quadro 1200 TS
zonder slanghaspel



Technische gegevens	quadro 1000 TS	quadro 1200 TS	quadro 1500 TS
Art.-nr. met standaard onderstel	40.421 1	40.422 1	40.426 1
Art.-nr. met roestvrijstaal onderstel	40.421 9	40.422 9	40.426 9
Bedrijfsdruk, traploos instelbaar	30-220 bar / 3-22 MPa	30-180 bar / 3-18 MPa	30-140 bar / 3-14 MPa
Max. toegelaten overdruk	250 bar / 25 MPa	200 bar / 20 MPa	160 bar / 16 MPa
Doorloopcapaciteit	16 l/min (960 l/h)	19 l/min (1.140 l/h)	25 l/min (1.500 l/h)
Inhoud waterreservoir	16 l	16 l	16 l
Motortoerental	1.400 t/min	1.400 t/min	1.400 t/min
Elektrische aansluitwaarde	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz	400 V, 12 A, 50 Hz
Vermogenopname / Vermogensafgifte	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW	7,5 kW / 5,5 kW
Gewicht	82 kg	82 kg	82 kg
Uitrustingskenmerken	Art.-nr.	Art.-nr.	Art.-nr.
Staalweefselversterkte hogedrukslang 10 m NW 8	(41.081)	(41.081)	(41.081)
Pistool met uitschakelbeveiliging Starlet	(12.320 2)	(12.320 2)	(12.320 2)
Turbokiller-lans met roestvrijstaal spuitlans	—	—	(41.580-10)
Roestvrijstaal lans met vlakstraal nozzel	(12.392 2-D2505)	(12.392 2-D2507)	(12.392 2-M2010)
Waterfilter	—	—	(13.310)