



## HD 18/50-4 Cage Classic

HD 18/50-4 Cage Classic: ultrahogedrukreiniger uit de UHP-compactklasse in mobiel Cage-design met een reinigingsprestatie van 30 kW, een werkdruk van 500 bar en een wateropbrengst van 30 l/min.



### 1 Drukontlastingsklep

- De drukontlastingsklep verlaagt de druk in de slang zodat deze flexibel blijft, ook als het pistool gesloten is.
- Voorkomt een plotselinge terugstoot doordat de druk bij het bedienen van het pistool langzaam wordt opgebouwd.

### 2 Grote mobiliteit

- Door de grote wielen en het optimale zwaartepunt is het apparaat zeer mobiel, ondanks de omvang.
- Gemakkelijk te vervoeren, ook op oneffen terrein, dankzij het praktische kraanoog.



## HD 18/50-4 Cage Classic

- Watervoordrukpomp (optioneel)
- Droogloopbeveiliging standaard

### Technische gegevens

Bestelnr.		1.367-160.0
EAN Code		4054278223346
Werkdruk	bar / MPa	500 / 50
Wateropbrengst	l/u	1800
Max. toevoertemperatuur	°C	max. 60
Aandrijving		E-motor 400 V / 50 Hz
1" adapter voor aansluiten van tuinslangen aan de drukzijde	kW	30
Gewicht	kg	321
Afmetingen (l x b x h)	mm	747 × 1317 × 1093

### Uitrusting

Elektrostart		-
Hogedrukslang	m	20 / Heavy duty
Spuitspuit		Industriepistool
Roestvrij stalen spuitlans	mm	700
Vlakstraalsproeier		■
Veiligheidsventiel		■
Bedrijfsurenteller		■

■ Bij de levering inbegrepen

# HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

## 1.367-160.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
Hogedrukslangen									
Hogedrukslang	1	6.391-847.0						650 bar, M 22 x 1,5.	■
HD-Schlauch	2	6.391-846.0						650 bar, M 22 x 1,5	□
Hogedrukslang	3	6.391-019.0							□
Pistolen									
Industriepistool van Kärcher	4	4.775-824.0							■
Schoudersteun	5	2.639-251.0							□
Strahlrohre									
Sputtians	6	4.760-679.0						Met sproeieradapter.	■
	7	4.760-653.0							□
	8	4.760-675.0							□
	9	4.760-677.0							□
	10	4.760-699.0							□
Powersproeiers									
Flachstrahldüse	11	5.765-263.0							■
	12	2.113-073.0							□
	13	2.113-075.0							□
	14	2.113-077.0							□
Punktstrahldüse	15	5.765-264.0							□
	16	2.113-074.0							□
	17	2.113-076.0							□
	18	2.113-078.0							□
Aanbouwsets									
ABS Vordruckpumpe HD 18/50	19	2.637-017.0							□
Kupplungen und Verbinder									
Smeervet voor roestvrijstalen schroefverbindingen	20	6.280-180.0							□
Koppeling	21	4.403-004.0							□
Einstrahlige Rotordüsen									
Power Rotary Jet F9	22	6.415-060.0							□
Reparatursatz Power Rotary Jet F9	23	6.025-526.0							□
Rioolreiniging									
Voetventiel rioolreiniging	24	6.470-223.0						Voetventiel voor comfortabel en veilig werken met rioolreinigingstoebehoren.	□
Rioolreinigingssproeier, standaard	25	6.025-527.0							□
Rioolreinigingssproeier, Quattro	26	6.025-528.0							□
Rioolreinigingsslang	27	6.392-401.0						Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. 10 m lang. Schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	□
	28	6.392-402.0						Flexibele hogedrukslang (DN 8) voor grondige rioolreiniging. Met schroefaansluiting voor sproeier G1/4" en 20 m lang.	□
	29	6.392-403.0						Voor grondige rioolreiniging: flexibele, 30 m lange hogedrukslang met schroefaansluiting voor sproeier G1/4".	□
Rioolreinigingssproeier, Rotor	30	6.025-529.0							□
Oppervlaktereiners									
Flächenreiniger FRI 50 Me	31	2.643-577.0						Oppervlaktereiner voor efficiënte oppervlaktereining tot 500 bar en reiniging met heet water tot 100°C. Met 4 comfortabele zwenkwielen. Apparaatspecifieke sproeiersets moeten apart worden besteld.	□
Düsenpakket 030 FRI 50 Me	32	6.415-059.0							□

■ Bij de levering inbegrepen □ Beschikbaar toebehoren

# HD 18/50-4 CAGE CLASSIC

## 1.367-160.0

**KÄRCHER**


		Bestelnr.	Lengte				Prijs	Beschrijving	
<b>Schuurstraler</b>									
Vereiste adapter voor schuurstralen	33	5.401-325.0						Vereiste adapter voor schuurstraler (M 20 x 1 binnendraad op 9/16" UNF buitendraad.)	<input type="checkbox"/>
Abrasivstrahler	34	9.917-716.0						Schuurstraalkop voor nat zandstralen. Sproeiergrootte: 3 x 0,8. Bevat alleen de straalkop. Zonder slang en lans.	<input type="checkbox"/>
Ersatzdüse für Abrasivstrahler	35	6.025-346.0						Reservesproeier voor schuurstraler van boorcarbide. Kleur blauw.	<input type="checkbox"/>
Düse F98 für Abrasivstrahler	36	9.886-552.0						Set van drie sproeiers met sproeiergrootte 0,8 mm voor nat zandstralen met schuurstraalkop.	<input type="checkbox"/>
	37	9.886-538.0						Sproeier (sproeiergrootte 0,8 mm) voor schuurstraalkop voor nat zandstralen.	<input type="checkbox"/>
Zuiglans	38	6.025-258.0						voor aanzuigen van straalmiddel	<input type="checkbox"/>
Slang voor schurende materialen	39	6.025-308.0							<input type="checkbox"/>
Gereedschap voor sproeierset	40	6.025-257.0						Voor sproeiers F98	<input type="checkbox"/>
Schuurmiddel	41	6.025-309.0						25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
Schurend	42	6.025-310.0						25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Mehrstrahlige Rotordüsen</b>									
Sproeierhouderkop	43	9.886-875.0						Sproeierhouder voor sproeier F21. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar. Met 30° straalhoek, inclusief beschermpaneel en stromingsgelijkrichter.	<input type="checkbox"/>
<b>Schroefsproeier</b>									
Rondstraalmondstuk	44	6.025-222.0						Opschroefbare Saphir-rondstraalsproeier F21 met 0,70 mm diameter. Geschikt voor werkdruk tot 3000 bar.	<input type="checkbox"/>

■ Bij de levering inbegrepen    □ Beschikbaar toebehoren