

# // ENNEGI FLEX JET WASH SUPER CLEANING

**GLADDE BLAUWE HOGEDRUKSLANG MET 2 STAALINLAGES VOOR ULTRA-HOGEDRUK APPLICATIONS VAN 600 BAR.**

## DATASHEET 600BAR BLAUW

### ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX 600 BAR



**Geproduceerd volgens DIN EN 857**

### TECHNISCHE GEGEVENS

**ENNEGI FLEX 600 BAR** is verstevigd door middel van een dubbelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een blauwe gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

**Toepassingen:**  
**ENNEGI FLEX** slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met (ULTRA) hogedrukreinigers.

**Werkdrukken:**  
**600 BAR**  
**Bedrijfstemperaturen:**  
**-40°C tot +150°C**

### SPECIFICATIES

ALGEMEEN				BUITENDIAMETER	WERKDRUK		BARSDRUK	BUIGRADIUS	GEWICHT
TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM		Kg/M
2SC	1/4"	DN06	6,6	13,2	600	1500	100		0,29
2SC	5/16"	DN08	8,2	15,8	600	1500	110		0,36
2SC	3/8"	DN10	9,9	17,2	600	1500	130		0,44