


# // ENNEGI FLEX AFR GLADDE HOGEDRUKSLANG

**AANTREKKELIJK GESPRIJSDE GLADDE HOGEDRUKSLANG MET  
DUBBELE STAALINGLAGE **ANIMAL FAT RESISTANT** UITVOERING**

## ENNEGI FLEX AFR SLANG

### ENNEGI FLEX AFR

**ENNEGI FLEX AFR**



### SPECIFICATIES

	2SC
Max. werkdruk	420 BAR
Max. temperatuur	150°C
Kleuren	Geel
Mantel	Glad
Doorlaten	DN10

### VOORDELEN VAN DE HOGEDRUKSLANG

- Geproduceerd volgens zeer hoogwaardige productie richtlijnen in de EU.
- Exclusief verkrijgbaar bij Vermeulen Reinigingstechniek
- Nominale Werkdruk 420 Bar. Daarmee een interessant **ALTERNATIEF** voor **GAUNTLET 4500 & BLEUSTREAK YELLOW 5800**
- Geheel gladde ommanteling en **KIPPENVET BESTENDIG**
- Dubbele staalinlage Robuust in het gebruik. Uitermate geschikt voor de **FOOD** industrie. Barstdruk is 1050 Bar
- Zeer slijtvaste en UV- bestendige synthetisch rubber compound. Dit voor lange levensduur en inzetbaarheid
- Toepassing koud- en warmwater hogedrukreinigers tot 420 bar in de sectoren: Industrie, Bouw, Maritiem, Carwash, Agri sector