

AANTREKKELIJK GESPRIJSDE **GLADDE CARWASHSLANG VAN
100% KWALITEIT MET UITSTEKEND GEBRUIKSGEMAK**

ENNEGI FLEX JET CARWASH SOFT

JET CARWASH SOFT



SPECIFICATIES

	1T
Maximale werkdruk	250 BAR
Max. temperatuur	65°C
Kleurenstelling	Lichtblauw
Ommanteling	Glad
Doorlaat	DN06

VOORDELEN VAN DE HOGEDRUKSLANG

- **Exclusief assortiment Vermeulen Reinigingstechniek**
- **Reinigingsslang heeft een GLADDE buiten ommanteling**
- **Geproduceerd in Europa geheel volgens de normalisatie**
- **Reinigingsslang is licht in gewicht, soepel in gebruik en heeft een zeer kleine buigradius.**
- **Ommanteling betreft thermoplastisch polyurethaan in combinatie met thermoplastisch elastomeer slijtvast, olie- en UV-bestendig**
- **Verkrijgbaar in de kleurstelling lichtblauw in de doorlaat DN06 (1/4")**
- **Reinigingsslang is speciaal ontwikkeld en geproduceerd voor het gebruik in Carwash Systemen**
- **Toepassing: Zelf Bediening Carwash Boxen**