

// ENNEGI FLEX GLADDE HOGEDRUKSLANG

GLADDE ZWARTE HOGEDRUKSLANG MET 2 STAALINLAGES VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 2SC ZWART

ENNEGI FLEX

ENNEGI FLEX



Geproduceerd volgens DIN EN 857

TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 2SC is verstevigd door middel van een dubbelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een zwarte gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

Toepassingen:
ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdrukken:
420 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C

SPECIFICATIES

ALGEMEEN	BUITENDIAMETER			WERKDRIJK		BARSTDRIJK	BUIGRADIJS	GEWICHT
	TYPE	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM
2SC	1/4"	DN06	6,6	13,2	420	1260	80	0,29
2SC	5/16"	DN08	8,2	15,8	420	1260	90	0,36
2SC	3/8"	DN10	9,9	17,2	420	1260	110	0,44
2SC	1/2"	DN12	13,2	20,5	420	1260	130	0,54