

// ENNEGI FLEX GLADDE HOGEDRUKSLANG

GLADDE ZWARTE HOGEDRUKSLANG MET 1 STAALINLAGE VOOR GEBRUIK MET HOGEDRUKREINIGINGSMACHINES.

DATASHEET 1SC ZWART

ENNEGI FLEX



Geproduceerd volgens DIN EN 857

TECHNISCHE GEGEVENS

ENNEGI FLEX 1SC is verstevigd door middel van een enkelvoudige gevlochten staalinlage. Deze met een hoge treksterkte. Slang heeft een zwarte gladde ommanteling, is slijtvast, UV-bestendig en bestand tegen micro-organismen. Dit met name in vochtige omgevingen.

Toepassingen:
ENNEGI FLEX slangen zijn speciaal ontwikkeld voor de doorvoer van koud- en warmwater met hogedrukreinigers.

Werkdrukken:
250-280 BAR

Bedrijfstemperaturen:
-40°C tot +150°C

SPECIFICATIES

TYPE	ALGEMEEN			BUITENDIAMETER		WERKDRIJK		BUIGRADIUS	GEWICHT
	INCH	DN	MM	MM	BAR	BAR	MM	Kg/M	
1SC	1/4"	DN06	6	12,5	280	840	60	0,18	
1SC	5/16"	DN08	8	13,8	280	840	80	0,21	
1SC	3/8"	DN10	10	16,2	280	840	90	0,28	
1SC	1/2"	DN12	12	19,4	250	750	120	0,33	